

LEGGEANVISNING

JAPANSKE FLISER

Våre japanske fliser kommer ferdigmontert på nett eller papir og måler ca. 30 × 30 cm. De små japanske mosaikkene er veldig enkle å installere og egner seg for montering på både buede og flate vegger.

Å velge riktig fugefarge er en viktig detalj for å oppnå et flott resultat.

Følg disse instruksjonene for å oppnå best mulig resultat når du installerer, fuger og rengjør dine nye japanske fliser.

UTPAKNING:

- Undersøk de leverte flisene før installasjon, og gi oss beskjed så snart som mulig hvis det er noe galt - alle klager må meldes ved mottak av flisene.
- Våre japanske fliser kommer på netting- eller papirark som måler ca. 30x30 cm. Hvis flisene er montert på papir på forsiden av flisene, fjern papiret ved å følge instruksjonene videre i denne veiledningen.

INSTALLASJON:

- Flisene er enkle å installere: Bruk en 3 mm tannet sparkel for å fordele flislimet jevnt på overflaten de skal monteres på.
- Plasser et nett med fliser på det valgte startpunktet og sørg for å strekke nettet slik at alle fugeravstander er like. Pass på at flislimet ikke går for langt opp i fugene.

- Installer påfølgende flisnett og pass på at alle fugelinjer er jevne og like, ved å bruke avstandsstykker av passende størrelse.
- Hvis flisene kommer montert på papir på forsiden av flisene, skal papiret fjernes etter installasjonen og etter at flislimet har herdet.
- For å fjerne papiret fuktes det med en svamp og lar vannet virke i 3-4 minutter. Deretter fjernes det ved å løsne papiret i et av hjørnene. Overflaten på flisene vaskes etter fjerning av papiret for å fjerne eventuelle limrester.
- Flisene kan skjæres enten med en tradisjonell flisekutter eller med en vinkelsliper med en tynn skive for steinskjæring.
- <https://www.inaxtile.com/installation/media/Mortar%20installation%20for%20front%20paper%20tiles.m4v>

FUGING:

Valg av fugefarge er viktig for det endelige utseendet. Generelt anbefaler vi å velge en så komplementær ("usynlig") fugemassefarge som mulig.

Bland fugemassen til en tykk yoghurtkonsistens, og sørg for å fylle fugene godt med fugemassen. Rengjør med rent vann når fugemassen er nesten tørr. Poler flisene når fugemassen er helt tørr. Unngå å bruke syrebaserte rengjøringsmidler på flisene.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:

Vask flisene med en mild såpeløsning for vanlig rengjøring.

Flekker, kalkrester osv. kan fjernes med Fila Cleaner.

Påfør rengjøringsmiddelet og la det virke i 3-4 minutter, deretter skrubbe grundig med en grov svamp. Til slutt, rengjør og tørk flisene med rent vann.